

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## PRD1 25r modüler kesinti durdurucu - 3 kutup - 350V - uzaktan aktarmalı

16331

### Ana

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Range Of Product            | Multi 9                               |
| Ürün Adı                    | Multi9 PRD1                           |
| Ürün Ya Da Bileşen Tipi     | Tak-çıkart kartuşlu kesinti durdurucu |
| Ürün Grubu                  | PRD1 25r                              |
| Cihaz Uygulaması            | Dağıtım                               |
| Standartlar                 | EN 61643-11:2012<br>IEC 61643-11:2011 |
| Ürün Sertifikaları          | CE                                    |
| Kalite Etiketleri           | KEMA-KEUR                             |
| Kutup Tanımı                | 3P                                    |
| Uzaktan Sinyalleme          | İle                                   |
| Sinyal Kontakları Düzenleme | 1 SD (1 K/A)                          |
| Kesinti Durdurucu Tipi      | Elektrikli dağıtım ağı                |
| Topraklama Sistemi          | TT<br>TN-S<br>TN-C                    |

### Tamamlayıcı

|                                        |                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesinti Durdurucu Sınıf Tipi           | Tip 1 + 2                                                                                  |
| Kesinti Durdurucu Teknolojisi          | TAŞI<br>Kıvılcım aralığı                                                                   |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı           | 230/400 V AC (+/- 10 %) -de 50/60 Hz                                                       |
| [In] Nominal Discharge Current         | Ortak mod: 25 kA (L/PE)                                                                    |
| [Imax] Maximum Discharge Current       | Ortak mod: 40 kA L/PE                                                                      |
| [Iimp] Darbe Akımı                     | Ortak mod: 25 kA L/PE 12,5 A.s                                                             |
| [Uc] Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi | Ortak mod: 350 V L/PE                                                                      |
| Giriş Akımı                            | Ortak mod <1,5 kV tip 2 L/PE                                                               |
| [Ut] Geçici Aşırı Gerilim              | 1200 V N/PE 200 ms dayanım<br>415 V L/N 5 s dayanım<br>440 V L/N 7200 s güvenli arıza modu |
| [If] İzleme Akımı                      | 25 kA diferansiyel mod L/N<br>3 kA diferansiyel mod L/N<br>100 A ortak mod N/PE            |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

|                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı Kesici Cihaz Tipi | İlişkili sigorta GG 315 A up to Isc = 25 kA<br>İlgili devre kesici NSXm 100E TM-D up to Isc = 16 kA<br>İlgili devre kesici NSXm 100B TM-D up to Isc = 25 kA<br>İlgili devre kesici Compact NSX100B TM-D up to Isc = 25 kA |
| Sinyalleme Devre Gerilimi  | 1 A/250 V AC<br>1 A/30 V DC                                                                                                                                                                                               |
| Montaj Modu                | Takılabilir (DIN rayı)                                                                                                                                                                                                    |
| 9 Mm Vida Adımı            | 12                                                                                                                                                                                                                        |
| Yükseklik                  | 90 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Genişlik                   | 108 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Derinlik                   | 71 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Ürün Ağırlığı              | 1010 g                                                                                                                                                                                                                    |
| Renk                       | Antrasit gri (RAL 7016)                                                                                                                                                                                                   |
| Malzeme                    | PBT (polibütilen tereftalat)                                                                                                                                                                                              |
| Bağlantılar - Terminaler   | Tünel tipi terminal (üst veya alt) 10...35 mm² sert<br>Tünel tipi terminal (üst veya alt) 10...25 mm² esnek                                                                                                               |
| Sıkma Torku                | 4,5 N.m                                                                                                                                                                                                                   |

## Ortam

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| İk Koruma Derecesi              | IK05 conforming to IEC 62262 |
| Bağıl Nem                       | 5...95 %                     |
| Çalışma Yüksekliği              | 2000 m                       |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25...60 °C                  |
| Depolama Ortam Koşulları        | -40...80 °C                  |

## Paketleme üniteleri

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 10,000 cm |
| Package 1 Width              | 14,000 cm |
| Package 1 Length             | 18,000 cm |
| Package 1 Weight             | 1,049 kg  |
| Unit Type Of Package 2       | S03       |
| Number Of Units In Package 2 | 7         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 7,930 kg  |

## Sözleşme garantisi

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Sürdürülebilirlik

**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

## Refah performansı



Cıva İçermez



Rohs Muafiyet Bilgileri

Evet

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.