

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



kaçak akım devre kesici ID - 4 kutup
- 125 A - sınıf B 300 mA

16764

Ana

Seri	Acti 9
Ürün Adı	Acti9 RCCB-ID
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Kaçak akım devre kesicisi (RCCB)
Ürün Grubu	RCCB-ID
Kutup Tanımı	4P
Nötr Konum	Sol
[In] Nominal Akım	125 A
Şebeke Tipi	AC
Toprak Kaçağı Hassasiyeti	300 mA
Toprak Kaçağı Koruması Zaman Gecikmesi	Anlık
Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı	B tipi
Hominal Kesme Ve Kapama Kapasitesi	Im = 1250 A 'e uygun IEC 61008
Nominal Koşullu Kısa Devre Akımı	Icn 10 kA 125 A

Tamamlayıcı

Sistemde Cihazın Yeri	Çıkış
Şebeke Frekansı	50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	230/400 V
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	440 V AC 50 Hz 'e uygun IEC 61008-1
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	4 kV 'e uygun IEC 61008-1
Bağlantı Aralığı	18 mm fazlar arasında
9 Mm Vida Adımı	8
Yükseklik	86 mm
Genişlik	72 mm
Derinlik	76 mm
Ürün Ağırlığı	450 g
Renk	Gri
Mekanik Dayanıklılık	5000 cycles
Elektrik Dayanıklılığı	2000 cycles

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Bağlantılar - Terminaller	Tünel tipi terminaler2 kablo(lar) 1,5...16 mm ² esnek Tünel tipi terminaler2 kablo(lar) 1,5...16 mm ² sert Tünel tipi terminaler1 kablo(lar) 1,5...50 mm ² sert Tünel tipi terminaler1 kablo(lar) 1,5...35 mm ² esnek Tünel tipi terminaler1 kablo(lar) 1,5...35 mm ² halkalı ve esnek Tünel tipi terminaler2 kablo(lar) 1,5...16 mm ² halkalı ve esnek
Tel Sıyırma Uzunluğu	11 mm
Sıkma Torku	3 N.m

Ortam

Standartlar	IEC 61008 VDE 0664 EN 61008
İp Koruma Derecesi	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
Kirlenme Derecesi	3
Tropik İklim	2
Bağıl Nem	95 % -de 55 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...40 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	495,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,278 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

✓ Toksik Ağır Metal İçermez	
✓ Civa İçermez	
✓ Rohs Muafiyet Bilgileri	Evet
Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur