

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



anahtar Acti9 iSW - 2 kutup - 20 A - 415V

A9S60220

Ana

Seri	Acti9
Ürün Adı	Acti9 iSW
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Bağlantı kesici
Ürün Grubu	iSW
Cihaz Uygulaması	Kontrol
Kutup Tanımı	2P
Kullanım Kategorisi	AC-22A
Yalıtıma Uygunluk	Evet

Tamamlayıcı

[Ie] Nominal Çalışma Akımı	20 A -de 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60669-2-4
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	4 kV
Kontrol Tipi	Geçiş
Cihaz Üzeri Sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
Kontak Konum Göstergesi	Evet
Montaj Tipi	Sabit
Montaj Desteği	DIN rayı
9 Mm Vida Adımı	2
Yükseklik	77 mm
Genişlik	18 mm
Derinlik	70 mm
Renk	Beyaz
Mekanik Dayanıklılık	300000 cycles
Elektrik Dayanıklılığı	30000 cycles
Bağlantılar - Terminaller	Tünel tipi terminaller - 10 mm ² - sert Tünel tipi terminaller - 10 mm ² - esnek Tünel tipi terminaller - 10 mm ² - halkalı ve esnek
Tel Sıyırma Uzunluğu	9 mm
Sıkma Torku	1,2 N.m

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Ortam

Standartlar	EN/IEC 60669-2-4
İp Koruma Derecesi	IP40
Kirlenme Derecesi	2
Tropik İklim	2
Bağıl Nem	95 % -de 55 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...50 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	2,0 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	66,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	2,9 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	20,0 cm
Package 2 Weight	838,0 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	10,554 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)