

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



anahtar Acti9 iSW - 4 kutup - 100 A - 415V

A9S60491

! Üretimden kaldırılma tarihi: 15 Ara 2020

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Seri	Acti 9
Ürün Adı	Acti9 iSW
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Bağlantı kesici
Ürün Grubu	iSW
Cihaz Uygulaması	Kontrol İzolasyon
Kutup Tanımı	4P
Kullanım Kategorisi	AC-22A 'e uygunEN 60947-3 AC-22A 'e uygunIEC 60947-3
Yalıtıma Uygunluk	Evet 'e uygunEN 60947-3 Evet 'e uygunIEC 60947-3

Tamamlayıcı

[Ie] Nominal Çalışma Akımı	100 A -de 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-3
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV 'e uygunIEC 60947-3
Kontrol Tipi	Geçiş
Cihaz Üzeri Sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
Kontak Konum Göstergesi	Evet
Montaj Tipi	Sabit
Montaj Desteği	DIN rayı
Comb Busbar Dağıtım Bloğu Uyumluluğu	Standart
9 Mm Vida Adımı	8
Yükseklik	77 mm
Genişlik	72 mm
Derinlik	70 mm
Renk	Beyaz
Mekanik Dayanıklılık	50000 cycles
Elektrik Dayanıklılığı	10000 cycles

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Bağlantılar - Terminaller	Tünel tipi terminaller - <= 50 mm ² - sert Tünel tipi terminaller - <= 35 mm ² - esnek Tünel tipi terminaller - <= 35 mm ² - halkalı ve esnek
Tel Sıyırma Uzunluğu	9 mm
Sıkma Torku	3,5 N.m

Ortam

Standartlar	IEC 60947-3
İp Koruma Derecesi	IP4
Kirlenme Derecesi	3'e uygun IEC 60947-3
Tropik İklim	2
Bağıl Nem	95 % -de 55 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...50 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	0,312 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------