


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Vigi iC60 - toprak kaçağı eklenti bloğu - 4P - 63A - 300mA - AC tip

A9V44463

Ana

Seri	Acti 9
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Kaçak akım koruma cihazları
Ürün Grubu	Vigi iC60
Kutup Tanımı	4P
[In] Nominal Akım	63 A
Toprak Kaçağı Hassasiyeti	300 mA
Toprak Kaçağı Koruması Zaman Gecikmesi	Anlık
Earth Leakage Protection Type	AC tipi
Şebeke Tipi	AC
Şebeke Frekansı	50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	230...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-1 230...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Standartlar	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
9 Mm Vida Adımı	7

Tamamlayıcı

Sistemde Cihazın Yeri	Çıkış
Rezidüel Akım Açma Teknolojisi	Gerilim bağımsız
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV 'e uygunIEC 60947-2
Seri Uyumluluğu	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 Reflex iC60
Ürün Uyumluluğu	Tek terminal
Cihaz Üzeri Sinyalizasyon	Açma göstergesi
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj Desteği	DIN rayı
Mcb'Ye Elektrik Bağlantısı	Vidalarla
Comb Busbar Dağıtım Bloğu Uyumluluğu	Alt: EVET
Yükseklik	91 mm
Genişlik	135 mm
Derinlik	73,5 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Ürün Ağırlığı	0,245 kg
Bağlantılar - Terminaler	Tünel tipi terminal aşağı doğru için 1 kablo(lar) 1...35 mm ² sert kablo uçsuz Tünel tipi terminal aşağı doğru için 1 kablo(lar) 1...25 mm ² esnek kablo uçsuz Tünel tipi terminal aşağı doğru için 1 kablo(lar) 1...25 mm ² esnek Kablo uçlu
Tel Sıyırma Uzunluğu	14 mm for alt connection
Sıkma Torku	3,5 N.m alt

Ortam

İp Koruma Derecesi	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
Kirlenme Derecesi	3 'e uygun IEC 60947-2
Elektromanyetik Uyumluluk	8/20 µs darbe dayanımı, 250 A 'e uygun IEC 61009-1
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-5...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,6 cm
Package 1 Width	12 cm
Package 1 Length	14,7 cm
Package 1 Weight	250 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,18 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

✓ Halojen İçermeyen Plastik Parçalara Sahip Ürün

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur