# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Sedna - tek soket çıkışı, yan topraklama - 16A panjur, kapak, çerçevesiz alümny

SDN3100160

Üretimden kaldırılma tarihi: 16 Kas 2023

Üretimden kaldırılmıştır

## Ana

| | |
|---|---|
| **Range Name** | Sedna |
| **Function** | Priz |
| **Delivery Form** | Çerçeve olmadan |
| **Çıkış Kutupları Yapılandırması** | Çocuk Korumalı 2P + E |
| **Çıkış Standardı Açıklaması** | Yan topraklama |
| **Nominal Akım** | 16 A -de 250 V AC |
| **Pazar Segmenti** | Konut<br>Küçük ölçekli işletmeler |
| **Soket Ek Bilgisi** | Kapak |

## Tamamlayıcı

| | |
|---|---|
| **Tel Sıyırma Uzunluğu** | 13 mm |
| **Genişlik** | 71 mm |
| **Derinlik** | 47,3 mm |
| **Ürün Ağırlığı** | 0,073818 kg |
| **Depth Of Visual Part** | 16 mm |
| **Sabitleme Modu** | Vidalar52…69 mm<br>Vidalar ve tırnaklarla, kıskaçların çalışma aralığına yayılımı: |
| **Yükseklik** | 71 mm |
| **Yüzey Dış Görünümü** | Cilalı |
| **Material Of Visible Parts** | PC |
| **Wire Structure** | Esnek<br>Sert |
| **Terminal Capacity** | 2 kablo(lar) 2,5 mm² |
| **Kind Of Terminals** | Vidalı terminaller |
| **Güç Aralığı** | 3680 W |

## Ortam

| | |
|---|---|
| **Ip Koruma Derecesi** | IP20 |
| **Ürün Sertifikaları** | GOST-R |
| **Standartlar** | IEC 60884-1 |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

## Paketleme üniteleri

| | |
|---|---|
| **Unit Type Of Package 1** | PCE |
| **Number Of Units In Package 1** | 1 |
| **Package 1 Height** | 4,500 cm |
| **Package 1 Width** | 7,000 cm |
| **Package 1 Length** | 7,000 cm |
| **Package 1 Weight** | 77,000 g |
| **Unit Type Of Package 2** | BB1 |
| **Number Of Units In Package 2** | 10 |
| **Package 2 Height** | 9,500 cm |
| **Package 2 Width** | 18,500 cm |
| **Package 2 Length** | 27,500 cm |
| **Package 2 Weight** | 849,000 g |
| **Unit Type Of Package 3** | S04 |
| **Number Of Units In Package 3** | 120 |
| **Package 3 Height** | 30,000 cm |
| **Package 3 Width** | 40,000 cm |
| **Package 3 Length** | 60,000 cm |
| **Package 3 Weight** | 10,829 kg |

## Sözleşme garantisi

| | |
|---|---|
| **Garanti** | 18 months |

## Sürdürülebilirlik

**Green Premium$^{TM}$** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük $CO_2$ içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >

Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >

Saydamlık RoHS/REACh

## Refah performansı

Reach, Svhc Içermez

| | |
|---|---|
| Rohs Muafiyet Bilgileri | Evet |

## Sertifikalar ve Standartlar

| | |
|---|---|
| **Reach Düzenlemesi** | REACh Bildirisi |
| **Eu Rohs Direktifi** | Uyumlu<br>EU RoHS Bildirisi |
| **Çin Rohs Düzenlemesi** | Çin RoHS beyanı<br>Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında) |
| **Çevre Beyanı** | Çevresel Ürün Profili |
| **Weee** | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |
| **Döngüsellik Profili** | Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur |