

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



entegre LED'li 48...120V gövde/ sabitlenme bilezikli sarı ışık bloğu



ZB6EG5B

! Üretimden kaldırılma tarihi: 30 Ağu 2022

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün Serisi	Harmony XB6
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Pilot ışıkları için eksiksiz gövde
Ürün Grubu	ZB6
Bölünemez Miktar Başına Satış	5
Bağlantılar - Terminaller	Faston konnektörler 2,8 x 0,5 mm
Işık Kaynağı	LED
Ampul Tabanı	Entegre LED
Işık Bloğu Beslemesi	Doğrudan
Işık Kaynağı Rengi	Sarı
[Us] Nominal Besleme Gerilimi	48...120 V AC

Tamamlayıcı

Cad Genel Yüksekliği	14 mm
Cad Genel Derinliği	58 mm
Terminallerin Açıklaması Iso N°1	(X1-X2)PL
Ürün Ağırlığı	0,003 kg
Çalışma Konumu	Herhangi bir konum
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygun IEC 60947-1
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	4 kV 'e uygun IEC 60947-1
Sinyalleme Tipi	Sabit
Besleme Gerilimi Limitleri	40...132 V AC
Kesinti Dayanımı	1 kV kontakta 'e uygun IEC 61000-4-5 2 kV serbest havada 'e uygun IEC 61000-4-5

Ortam

Koruyucu Bakım	TC
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...70 °C
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Sınıfı	Sınıf II 'e uygun IEC 61140

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Standartlar	JIS C 4520 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-1
Ürün Sertifikaları	GOST CSA CCC UL
Titreşim Direnci	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe Dayanımı	30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
Hızlı Geçici Akımlara Direnç	2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
Elektromanyetik Alanlara Direnç	10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
Elektrostatik Deşarja Direnç	6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-2-6 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-2-6
Elektromanyetik Emisyon	Sınıf B 'e uygunIEC 55011

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,2 cm
Package 1 Width	2,2 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	3,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	3,2 cm
Package 2 Width	2,2 cm
Package 2 Length	6,5 cm
Package 2 Weight	17,0 g

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

Evet

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.


Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Body for Pilot Light

Dimensions



b 13.5 mm/0.53 in.